

Track systémy

VRL-TL160

Kod: VRL-TL160

Cena: Cena na dotaz

Poptávka >

Prohlédnout v katalogu >

W Výkon

8-25 W

K CCT

3000 K / 4000 K
/ 5700 K

Ra CRI

CRI90

IP Krytí

IP20

A Optika

45-60°

Produktová fotografie je dostupná online.

Popis produktu

Profesionální řešení Veralight VRL-TL160 VRL-TL160 je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je vhodné pro přesné směrové nasvícení sortimentu, výloh, stěn a centrálních expozic v prodejnách, showroomech a hotelových interiérech. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 3000K/4000K/5700K Podání barev: CRI 90 Krytí: IP20 Optika: 45°/60° Výkon: 15W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor. VRL-TL160VRL-TL160 - detail produktu

Technicke parametry

Kód			TL160-75-15W	TL160-88-25W								
Rozměry (mm)			O75*231.6	O88*254								
Příkon (W)			15W Max.(12W/8W optional)	25W Max.(20W/15W optional)								
Jmenovité vstupní napětí			AC220-240V									
Vstupní napětí			AC198-264V									
Vstup LED modulu			-									
Světelný zdroj			SMD									
SDCM			<6									
CCT(K)			1-CCT: 3000K/4000K/5700K 3-CCT:3000K+ 4000K+5700K									
Volba CCT			ane									
Světelný tok (lm) ±5% CRI90	1-CCT	bez stmívání	15W: 1370-1450lm 12W: 1080-1150lm 8W: 770-800lm	25W: 2200-2400lm 20W: 1800-2000lm 15W: 1430-1520lm								
	3-CCT	bez stmívání	15W: 1370-1450lm 12W: 1080-1150lm 8W: 770-800lm	25W: 2400-2550lm 20W: 1980-2080lm 15W: 1500-1580lm								
CRI			CRI90									
Vyzařovací úhel(°)			45°/60°									
UGR			-									
LED driver			integrováný, bez blikání									
Možnost stmívání			ne									
Senzor			ne									
nouzové moduly			ne									
Třída ochrany			Class I									
Krytí IP			IP20									
Mechanická odolnost IK			IK06									

Technicke parametry - pokračovani

Povrchová úprava			bilá RAL9016 / černá RAL9005									
Materiál optiky			hliník									
Materiál těla			Plastic coated hliník									
Životnost (h)			50,000h									
Zkouška žhavicí smyčkou(°C)			750°C									
Provozní teplota(°C)			-20°C~35°C									
Skladovací teplota(°C)			-20°C~65°C									
Montáž			Track									
Kód	Rozměry (mm)				Size(mm)	Hmotnost produktu (Kg)	Hmotnost balení (Kg)	Rozměr kartonu(cm)	Qty/ CTN	20GP (pcs)	40HQ (pcs)	
	A	B	C	D		Čistá hmotnost/ks	Hrubá hmotnost/ks	Čistá hmotnost/karton G.W/				
TL160-75-15W	O75	231.6	180	70	O75*231.6	0.568	0.765	6.82 9.	76 40*29.5*31	12	8736	20544
TL160-88-25W	O88	254	202.5	70	O88*254	0.816	1.058	9.708 13.	47 46*31.5*35.5	12	6048	14700
Model	Rozměry (mm)		Siz (m)	e Hmotnost balení(Kg) m) Čistá hmotnost/ks Hrubá hmotnost/karton		Inner B Size(m)	ox Qty/ Inner m) Box	Qty/ CTN	Rozměr kartonu(cm)			
	A	B			Hrubá hmotnost/karton							
ACC-TL160-75-45W	231.6	31.5	O60.6*	31.5 0.01063	1.19	140*70*	75 12	72	23*15.5*17.5			
ACC-TL160-75-60W	231.6	31.5	O60.6*	31.5 0.01091	1.21	140*70*	75 12	72	23*15.5*17.5			
ACC-TL160-88-45W	231.6	38.6	O75.2*	38.6 0.017	1.75	150*85*	95 12	72	27.5*16.5*21.5			
ACC-TL160-88-60W	231.6	38.6	O75.2*	38.6 0.01739	1.78	150*85*	95 12	72	27.5*16.5*21.5			
Celkový příkon zátěže		15W Max.(12W optional)	15W Max.(20W optional)	15W optional)								
Výstup	Jmenovitý výstupní proud	200mA/160mA/120mA/180mA/135mA										
	Rozsah výstupního napětí	DC60-72V	DC80-120V									
	Regulace linky	±5%										
	Doba náběhu	<=0.5S										
	Index blikání	5%(ne RISK)										
	IEC-PST	<1										
	CIE(SVM)	<=0.4										
Vstup	Jmenovitý vstupní napětí	220-240VAC										
	Vstupní napětí	198-265VAC										
	Frekvence	50/60Hz										

Technicke parametry - pokračovani

	Jmenovitý vstupní proud	$\leq 0.073A$	$\leq 0.12A$									
	Vstupní proud	$\leq 0.085A$	$\leq 0.14A$									
	Účinek	0.9 @230V/15W	0.9 @230V/25W									
	THD	$<20\%$ @230V										
	Účinnost	$\geq 88\%$										
	Náběhový proud	8A/9us	23A/140us									
	Přiklon naprázdno	-										
	Spotřeba v pohotovostním režimu	-										
Ochrana	Ochrana proti zkratu	splňuje										
	Ochrana proti přepětí	splňuje										
	Ochrana proti přehřátí	splňuje										
Bezpečnost a EMC	Bezpečnost a EMC	Bezpečnost a EMC	Bezpečnost a EMC									
	Izolační odpor	500VDC, $\geq 2M\Omega$										
	Surge	IEC/EN61000-4-5 (L-N:1kV, L/N-PE:2kV)										
	EMC emise	EN55015, EN61000-3-2										
	EMC odolnost	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547										
Select corresponding adapter before Montáž												
4-wires, 3-circuit												
Wiring Diagram												
4-wires, 3-circuit napájení Track 1-phase, 3-circuit, 3-phase, 3-circuit, A B 230V AC, 230/400V AC, 16A, 3.7kVA 16A, 3x3.7kVA N-conductor I = max. 16A L1=L2=L3 : I = max. 16A napájení Track 3-phase, 3-circuit, C 230/400V AC, 16A, 11.1kVA N-conductor I = max. 16A												
Postup instalace												

Technicke parametry - pokračovani

Upozornění 1. Pred instalaci vypnete napajeni. 2. Napajeni zapnete až po dokončení instalace a kontrole obvodu. vypnete 3. Instalaci a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Napajeni napajeni												
How to install ?												
4-wires, 3-circuit Select preferred colour temperature for Produkt in CCT change function only 2 Select preferred Napajeni 1 3 Adjust the circuit přepínač HOTOVO												