

Průmyslová

Lineární LED svítidlo 1500mm 25-50W, 7500lm

Kod: VRL-DB372-40W-3CCT Cena: [Cena na dotaz](#)

Poptávka



[Prohlédnout v katalogu](#)



W Výkon

20-60 W

K CCT

3000-5700 K

Ra CRI

80

IP Krytí

IP20

A Optika

120°



Popis produktu

Profesionální řešení Veralight Lineární LED svítidlo 1500mm 25-50W, 7500lm VRL-DB372-40W-3CCT je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je vhodné pro provozy, sklady, výrobní prostory a technické zázemí, kde je důležitá spolehlivost, účinnost a snadná údržba. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 3000K/4000K/5000K/5700K Podání barev: CRI 80 Krytí: IP20 Optika: 120° Výkon: 40W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor.

VRL-DB372-40W-3CCTVRL-DB372-40W-3CCT - detail produktu

Technicke parametry

Kód			DB186A-1200-105W-1500-50W-1800-60W	DB186B-1200-105W-1500-50W-1800-60W														
Rozměry (mm)			1200*65*66	1500*65*66	1800*65*66													
Montážní otvor (mm)			-															
Příkon (W)			40W@max 50W@max 60W@max (optional: 35W / 25W / 20W)	Optional: 40W / 35W / 25W	Optional: 50W / 40W / 30W													
Jmenovité vstupní napětí			AC 220-240V															
Vstupní napětí			AC 198-254V															
Vstup LED modulu			-															
Světelný zdroj			SMD															
SDCM			< 6															
CCT(K)			1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K															
Volba CCT DIP přepínačem			ane															
Světelný tok (lm) ±5% CRI80	1-CCT	bez stmívání	20W: 2800-3100 25W: 3550-3850 35W: 4950-5250 40W: 5600-6000 50W: 7000-7500 60W: 8400-9000	25W: 3600-3900 35W: 4950-5400 40W: 5650-6100 50W: 7000-7500 60W: 8400-9000	30W: 4400-4800 40W: 5600-6000 50W: 7000-7500 60W: 8400-9000													
	3-CCT	bez stmívání	20W: 2800-3100 25W: 3550-3850 35W: 4950-5250 40W: 5600-6000 50W: 7000-7500 60W: 8400-9000	25W: 3600-3900 35W: 4950-5400 40W: 5650-6100 50W: 7000-7500 60W: 8400-9000	30W: 4400-4800 40W: 5600-6000 50W: 7000-7500 60W: 8400-9000													
CRI			80															

Technicke parametry - pokračovani

Vyzařovací úhel (°)			120°																
UGR			-																
LED driver			driver integrovaný																
Možnost stmívání			-																
Senzor			Microwave Senzor																
nouzové moduly			ane																
Třída ochrany			Class I																
Krytí IP			IP20																
Mechanická odolnost IK			IK06																
Povrchová úprava			bílá RAL 9016																
Materiál optiky			PC																
Materiál těla			PC / SPCC																
Lifetime (hr)			50,000H																
Zkouška žhavicí smyčkou (°C)			750°C																
Provozní teplota(°C)			-20~40°																
Skladovací teplota(°C)			-20~65°																
Montáž			přisazená montáž / závěsná montáž																
Kód	Rozměry (mm)			Size(mm)	Hmotnost produktu (Kg)	Pa	ckage Hmotnost (Kg)		Rozměr kartonu(cm)	Qty/ CTN	20GP 40H (pcs) (pc								
	A	B	C		Čistá hmotnost	Hrubá hmotnost	W/CTN	Hrubá hmotnost											
					kg	kg		kg											
DB186A/B-1200	65	66	1200*65*66	0.95	1.34	5.7	8.88	131.5*24.5*19.5	2508	592									
DB186A/B-1500	65	66	1500*65*66	1.14	1.61	6.84	10.66	161.5*24.5*19.5	2046	499									
DB186A/B-1800	65	66	1800*65*66	1.33	1.88	7.98	12.44	191.5*24.5*19.5	1782	421									
ACC-DB186A/B-1000-S7R26	42	25	104*26*28	0.03	0.046	2.16	3.72	35*26*22.5	72	99360	2209								
ACC-DB186A/B-1000-E	42	25	203.5*42*25	0.23	0.27	11.50	14.25	47*29*42.5	50	23250	567								
ACC-DB186A/B-1000-E	42	25	203.5*42*25	0.23	0.27	11.50	14.25	47*29*42.5	50	23250	567								
Celkový příkon zátěže			40W/35W/250W/200W/350W/250W/40W/30W																
Výstup	Jmenovitý výstupní proud	270mA@170mA / 135mA	270mA@235mA / 170mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA	270mA@210mA

Technicke parametry - pokračovani

	Rozsah výstupního napětí	DC120-150V																
	Regulace linky	±5%																
	Doba nabíjení	≤0.5S @230V																
	Index blikání	3%(ne RISK)																
Vstup	Jmenovité vstupní napětí	AC 220-240V																
	Vstupní napětí	AC198-264V																
	Frekvence	50/60Hz																
	Jmenovitý vstupní proud	0.2A 0.25A 0.3A																
	Vstupní proud	0.21A 0.27A 0.31A																
	Účinnost	≥0.9																
	THD	<20% @230V@ MAX Napájení																
	Účinnost	≥90%@ MAX Napájení																
	Příkon naprázdno	<1W @ 230Vac																
Ochrana	Ochrana proti zkratu	splňuje																
	Ochrana proti přepětí	splňuje																
	Ochrana proti přehřátí	splňuje																
Bezpečnost a EMC	Zkušební napětí	-																
	Izolační odpor	-																
	Surge	IEC/EN61000-4-5 (P>=25W L-N:1KV, L/N-PE:2KV)																
	EMC emise	EN55015 EN61000-3-2																
	EMC odolnost	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547																
Vstup Napájení	3W																	
Discharge Napájení	2W																	
Jmenovité vstupní napětí (V)	AC230V																	
Frekvence	50/60Hz																	

Technicke parametry - pokračovani

Vstupní napětí	AC200-240V																	
Jmenovitý vstupní proud	<=0.03A																	
Battery	6.4V 1500mAh (LiFePO4)																	
Lifetime	Over 2000 cycles																	
Doba provozu na baterii	>=3hrs																	
Doba nabíjení	<=24hrs																	
Doba přepnutí nouzového režimu	<=1S																	
nouzové provedení Provozní teplota (°C)	0°C-25°C																	
Provozní napětí	8-12V DC																	
Spotřeba	0.5W±0.2W																	
Mikrovlnná frekvence	5.8GHz±75MHz, ISM wave band																	
Vysílací výkon	<0.5mW																	
Detekční úhel	140°																	
Detekční oblast	4-6M 100%/75%/50%/25%																	
Doba dobíjení	15S/30S/3min/10min																	
Senzor denního světla	15Lux/50Lux/150Lux/vypnuto																	
Úroveň stand-by stmívání	20% / 30%																	
Doba stand-by	0S/1min/10min /+ 8																	
Rozsah stmívání	-																	
Mikrovlnná - funkce ON/OFF																		
Instalační výška	Doporučená instalační výška: Ceiling mounted height 3m																	
Minimum mounting dustance	doporučená montážní vzdálenost by měla být větší než 3 m																	

Technicke parametry - pokračovani

Provozní teplota(°C)	-20°C~60°C																	
Tovární nastavení																		
Detekční oblast	Doba doběhu	Senzor denního světla	Doba stand-by	Úroveň stand-by stmívání														
100%	5S	vypnuto	0S	20%														
Green	Solid On	Ready/normal Operation																
	Flashing	Testing																
Red	Requires Service																	
•	One flash, 4 seconds pause	Battery not connected																
**	Two flashes, 4 seconds pause	Low battery voltage																
***	Three flashes, 4 seconds pause	Charger board fault																
****	Four flashes, 4 seconds pause	Charger board fault																
Detekční oblast																		
	1	2																
I	ON	ON	100%															
II	ON	-	75%															
III	-	ON	50%															
IV	-	-	25%															
Press test button once	30 seconds duration test																	
Press test button twice within 2 seconds	3 minutes duration test																	
Press test button 3 times within 2 seconds	30 minutes duration test																	
Press test button 4 times within 2 seconds	3 hours duration test																	
Doba doběhu																		
	3	4																
I	ON	ON	5S															

Technicke parametry - pokracovani

II	ON	-	30S																
III	-	ON	3min																
IV	-	-	10min																
Senzor denního světla																			
	5	6	Open	Close															
I	ON	ON	15Lux	150Lux															
II	ON	-	50Lux	150Lux															
III	-	ON	150Lux	300Lux															
IV	-	-	vypnuto	vypnuto															
Doba stand-by																			
	7	8																	
I	ON	ON	0S																
II	ON	-	1min																
III	-	ON	10min																
IV	-	-	+?																
Úroveň stand-by stmívání																			
	9																		
I	ON	20%																	
II	-	30%																	
přisazená montáž																			
Kód	A-01	A-02	A-03	A-04															
ACC	X1	X1	X2	X2															
Tabulka funkcí	DB186A-1200-2050-1500-5000-1800-60W DB186B-1200-2050-1500-5000-1800-60W																		
bez stmívání Wattage přepínačů	?	?	?																
bez stmívání Wattage přepínačů + CCT přepínačů	?	?	?																
bez stmívání Wattage přepínačů + nouzové provedení	?	?	?																

Technicke parametry - pokračovani

bez stmívání Wattage přepínač cable + CCT přepínač cable + nouzové provedení	?	?	?															
Senzor + CCT přepínač cable	?	?	?															
bez stmívání Wattage přepínač cable + CCT přepínač cable + Senzor	?	?	?															
bez stmívání Wattage přepínač cable + nouzové provedení + Senzor	?	?	?															
bez stmívání Wattage přepínač cable + CCT přepínač cable + nouzové provedení + Senzor	?	?	?															
závěsná montáž Montáž																		
Kód			A	-03		A-04 A-0	5	A-06										
ACC	A-01 X1	A-02 X1		x2	x2		x2	x2										
					1 3 2 5 6									A-02 nouzové provedení kit location				
			2 1															3
									6			4						5
												7						
				1	A 2	-03	3		4			8 9	A-06					
			A-05 Spec Hole spacing 600mm 540mm 1200mm 860mm 1500mm 1160mm 1800mm 1460mm					A-04										
			A-04 A-		06 Press to adjust the l of the suspention w				ength ire 1011									

Technicke parametry - pokračovani

1		zvolte požadovanou teplotu světla for Produkt in CCT change function only																	
A-01 Senzor location 2																			
A-02																			
Spec	Hole spacing																		
600mm	540mm																		
1200mm	860mm																		
1500mm	1160mm																		
1800mm	1460mm																		

Galerie produktu

