Downlight svítidla



LED zápustné svítidlo 25W, otočné, výklopné, 175x175mm

KOD PRODUKTU VRL-DL175-25-A24-930-W

VRL-DL175-25-A24-930-W je bílé zápustné LED svítidlo s výkonem 25 W, teplým světlem 3000 K a vysokým podáním barev CRI 90+. Výklopný a otočný modul umožňuje přesně nasměrovat světelný kužel na zboží, stěnu, recepční pult nebo architektonický detail, zatímco technická část zůstává čistě ukrytá ve stropě. Teplý akcent, který zvýrazní materiál a barvu Optika 24° vytváří soustředěný paprsek vhodný pro prodejny módy, kosmetiky, prémiového zboží, hotely a showroomy. Teplota 3000 K dodává prostoru příjemnou atmosféru a podání barev CRI 90+ pomáhá věrněji ukázat textury, odstíny i kvalitu povrchů. Svítidlo tak neslouží jen k osvětlení plochy, ale aktivně pracuje s pozorností návštěvníka. Modul lze naklonit až o 30° v libovolném směru. To je praktické v interiérech, kde světelný bod nemůže být umístěn přímo nad cílem, nebo kde se expozice průběžně mění. Čtvercový formát 175 × 175 mm působí architektonicky a bílé provedení přirozeně splývá se světlým stropem. Profesionální downlight pro komerční projekty COB světelný zdroj, hliníkové tělo a externí driver podporují stabilní výkon a účinný odvod tepla. Řada umožňuje použít různé způsoby stmívání včetně Triac, DALI nebo 0-10 V podle zvolené konfigurace. Krytí IP20 odpovídá suchým vnitřním prostorám a životnost až 50 000 hodin snižuje nároky na pravidelnou údržbu. VRL-DL175-25-A24-930-W doporučujeme jako akcentní světlo do prodejen a reprezentativních interiérů. Pro nejlepší výsledek je vhodné sladit rozteče, úhel naklopení a intenzitu s výškou stropu a umístěním vystavených objektů.

Galerie produktu







Technické parametry

Označení varianty		VRL-DL175A-6-25W	VRL-DL175A-6-35W	VRL-DL175B-6-25W	VRL-DL175B-6-35W
Příkon (W)		25W	35W	25W	35W
Rozměry (mm)		175*175*110		O180*110	
Montážní otvor (mm)		150-160		150-160	
Jmenovité vstupní napětí (V)		AC230V			
Vstupní napětí (V)		AC220-240V			
LED		COB			
SDCM		<6			
CCT(K)		2700K / 3000K / 4000K / 5000K			
"Světelný tok (lm) ±5%	bez stmívání	2500-2750	3450-3850	2500-2750	3450-3850
	stmívatelné	2500-2700	3450-3800	2500-2700	3450-3800
CRI		>=80			
Vyzařovací úhel (°)		15° / 24° / 36°			
LED driver		externí			
stmívatelné		Triac / DALI / 0-10V			
Ochrana Class		Třída ochrany II			
Krytí IP		IP20			
Mechanická odolnost IK		–			
Barva povrchu		bílá RAL 9016			
Material		Hliník			
Životnost (h)		50,000h			
Zkouška žhavou smyčkou (°C)		–			
Provozní teplota(°C)		-20°C~40°C			
Skladovací teplota(°C)		-20°C~65°C			
Montáž		zápustná montáž			
Volitelné značky napájecího zdroje		Philips, Tridonic, Meanwell			