Downlight svítidla



LED zápustné svítidlo 25W, otočné, výklopné, 175x175mm, černé CRI90

KOD PRODUKTU VRL-DL175B-25-A24-930-B

VRL-DL175B-25-A24-930-B je černé zápustné akcentní svítidlo 25 W pro prodejny, showroomy, hotely a reprezentativní komerční interiéry. Teplé světlo 3000 K, vysoké podání barev CRI 90+ a přesná optika 24° pomáhají vytvořit výrazný světelný akcent bez rušivého rozptylu do okolí. Světlo, které vede pohled k produktu Úzký paprsek je vhodný pro nasvícení figurín, stolových expozic, regálů, obrazů nebo detailů interiéru. Výklopný modul lze naklonit až o 30° a nasměrovat i mimo osu montážního otvoru. Díky tomu lze světelnou scénu upravovat při změně kolekce, dispozice nebo komunikační trasy. Teplota 3000 K podporuje útulnější, prémiový dojem a je vhodná pro módu, kožené zboží, dřevo, gastronomii i hotelové prostředí. CRI 90+ zachovává přirozenější odstíny materiálů a pomáhá zákazníkovi vnímat zboží věrněji. Černé provedení vynikne v tmavém stropu nebo vytvoří záměrný kontrast ve světlém interiéru. Odolná konstrukce a řízení podle projektu COB čip je uložen v hliníkovém těle s účinným odvodem tepla. Externí napájecí zdroj usnadňuje servis a podle konfigurace lze použít stmívání Triac, DALI nebo 0-10 V. Svítidlo je určeno pro zápustnou montáž v suchých vnitřních prostorech a nabízí životnost až 50 000 hodin. VRL-DL175B-25-A24-930-B je vhodné jako hlavní akcentní vrstva prodejny i jako doplněk plošného osvětlení. Nejlepšího výsledku dosáhne při návrhu podle skutečné výšky stropu, vzdálenosti od zboží a požadovaného kontrastu mezi produktem a okolím.

Galerie produktu







Technické parametry

Označení varianty		VRL-DL175A-6-25W	VRL-DL175A-6-35W	VRL-DL175B-6-25W	VRL-DL175B-6-35W
Příkon (W)		25W	35W	25W	35W
Rozměry (mm)		175*175*110		O180*110	
Montážní otvor (mm)		150-160		150-160	
Jmenovité vstupní napětí (V)		AC230V			
Vstupní napětí (V)		AC220-240V			
LED		COB			
SDCM		<6			
CCT(K)		2700K / 3000K / 4000K / 5000K			
"Světelný tok (lm) ±5%	bez stmívání	2500-2750	3450-3850	2500-2750	3450-3850
	stmívatelné	2500-2700	3450-3800	2500-2700	3450-3800
CRI		>=80			
Vyzařovací úhel (°)		15° / 24° / 36°			
LED driver		externí			
stmívatelné		Triac / DALI / 0-10V			
Ochrana Class		Třída ochrany II			
Krytí IP		IP20			
Mechanická odolnost IK		–			
Barva povrchu		bílá RAL 9016			
Material		Hliník			
Životnost (h)		50,000h			
Zkouška žhavou smyčkou (°C)		–			
Provozní teplota(°C)		-20°C~40°C			
Skladovací teplota(°C)		-20°C~65°C			
Montáž		zápustná montáž			
Volitelné značky napájecího zdroje		Philips, Tridonic, Meanwell			