

Downlighty

LED zápusťné svítidlo 25W, otočné, výklopné, 175x175mm, černé CRI90

Kod: VRL-DL175B-25-A24-9400 Cena: [Cena na dotaz](#)

Poptávka

>

[Prohlédnout v katalogu](#)

>

W Výkon

25-35 W

K CCT

2700-5000 K

Ra CRI

≥ 80

IP Krytí

IP20

A Optika

15-36°



Popis produktu

Profesionální řešení Veralight LED zápusné svítidlo 25W, otočné, výklopné, 175x175mm, černé CRI90 VRL-DL175B-25-A24-940-B je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je určené pro čisté, rovnoměrné základní osvětlení prodejen, kanceláří, chodeb a dalších komerčních interiérů. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 2700K/3000K/4000K/5000K Podání barev: CRI 80 Krytí: IP20 Optika: 15°/24°/36° Výkon: 25W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor. VRL-DL175B-25-A24-940-BVRL-DL175B-25-A24-940-B - detail produktu

Technicke parametry

Model	Rozměry (mm)				Size(mm)	Hmotnost produktu (Kg)		Hmotnost balení (Kg)		Rozměr kartonu(cm)	Ks/karton	20GP (pcs)	40HQ (pcs)
	A	B	C	D		Čistá hmotnost/ks	Hrubá hmotnost/ks	Čistá hmotnost/karton	Hrubá hmotnost/karton				
A	175	11	0 106 1	47	175*175*110	0.83	19.92	1.05	20.5	63*42.5*41.5	18	4050	9720
B	180	11	0 106 1	47	O180*110	0.79	18.96	0.93	18.3	57*38.5*41.5	18	5400	12960
Model ne.		CL113A-6-25W	CL113A-6-35W	CL113B-6-25W	CL113B-6-35W								
Příkon (W)		25W	35W	25W	35W								
Rozměry (mm)		175*175*110		O180*110									
Montážní otvor (mm)		150-160		150-160									
Jmenovité vstupní napětí (V)		AC230V											
Vstupní napětí (V)		AC220-240V											
LED		COB											
SDCM		<6											
CCT(K)		2700K / 3000K / 4000K / 5000K											
"Světelný tok (lm) ±5%	bez stmívání	2500-2750	3450-3850	2500-2750	3450-3850								
	stmívatelné	2500-2700	3450-3800	2500-2700	3450-3800								
CRI		>=80											
Vyzařovací úhel (°)		15° / 24° / 36°											
LED driver		externí											
stmívatelné		Triac / DALI / 0-10V											
Ochrana Class		Class II											
IP Rating		IP20											
IK Rating		–											

Technicke parametry - pokračovani

Finishing color		bílá RAL 9016											
Material		Aluminum											
Lifetime (hr)		50,000h											
Zkouška žhavicí smyčkou (°C)		–											
Provozní teplota(°C)		-20°C–40°C											
Skladovací teplota(°C)		-20°C–65°C											
Montáž		zápustná montáž											
Brand driver option		Philips, Tridonic, Meanwell											
Napájení	25W	35W											
Jmenovité vstupní napětí (V)	AC230V												
Frekvence	50/60Hz												
Vstupní napětí	AC220-240V												
Účinnost	>=85%	>=85%											
Celkový příkon zátěže	25W±5%	35W±5%											
Účinník	0.9												
Jmenovitý vstupní proud	<=0.13A	<=0.18A											
Full load Výstup voltage	DC28-40V	DC28-40V											
Rated Výstup current	650mA	850mA											
Výstup current range	650mA±5%	850mA±5%											
Napájení tolerance	±5%												
Current Výstup tolerance	±5%												
Ochrana proti zkratu	splňuje												
Ochrana proti přepětí	splňuje												
Ochrana proti přehřátí	splňuje												
THD	<20% @AC230V												
Surge	1KV												
Zkušební napětí AC3750V													
Napájení	25W	35W											
Jmenovité vstupní napětí (V)	AC230V												

Technicke parametry - pokračovani

Frekvence	50Hz												
Vstupní napětí	AC200-240V												
Účinnost	>=85%	>=85%											
Celkový příkon zátěže	25W±5%	35W±5%											
Účinník	0.9												
Jmenovitý vstupní proud	<=0.14A	<=0.2A											
Full load Výstup voltage	DC23-40V	DC23-40V											
Rated Výstup current	600mA	800mA											
Výstup current range	600mA±5%	800mA±5%											
Napájení tolerance	±5%												
Current Výstup tolerance	±5%												
Rozsah stmívání	8%-100%												
Ochrana proti zkratu	splňuje												
Ochrana proti přepětí	splňuje												
Ochrana proti přehřátí	splňuje												
THD	<20% @AC230V												
Surge	L-N 1KV												
Zkušební napětí	AC3750V												

Galerie produktu

