Nouzová svítidla



Nouzová tabulka oboustranná, 3h, 240lm, autotest, 5000K, 1W

KOD PRODUKTU VRL-EPE-EX1-AT-3h - přisazené

VRL-EPE-EX1-AT-3h je přisazené oboustranné nouzové orientační svítidlo pro jasné označení směru úniku a nouzového východu. Transparentní PMMA tabulka je dobře čitelná z obou stran a podle použité velikosti nabízí dohlednost 25 nebo 30 metrů. Hodí se do chodeb, hal, obchodních prostor, škol, hotelů i administrativních budov. Směr úniku viditelný z obou stran Oboustranné provedení je ideální pro montáž kolmo k trase, do křížení chodeb a do otevřených prostor, odkud přicházejí lidé z více směrů. Výměnné piktogramy umožňují zvolit šipku, směr nebo označení východu podle konkrétní pozice. Kombinace PC těla a akrylátové tabulky vytváří lehký, čistý a dobře čitelný celek. Při výpadku elektrické energie přejde svítidlo na integrovanou LiFePO4 baterii a zůstane v provozu nejméně 3 hodiny. Automatický test pravidelně ověřuje nouzovou funkci a stav akumulátoru. Příkon v nouzovém režimu je maximálně 1 W a plné nabití baterie vyžaduje alespoň 24 hodin. Variabilní montáž pro různé dispozice Řada umožňuje stropní, boční, zápustnou, závěsnou i lištovou montáž; tato skladová varianta je určena pro přisazené oboustranné řešení. Krytí IP20 odpovídá suchým vnitřním prostorám a třída ochrany II usnadňuje začlenění do běžné instalace. Typ piktogramu, dohlednost a umístění musí vycházet z projektu požární bezpečnosti a skutečného směru evakuace. Správně navržená tabulka nezůstává jen splněnou povinností, ale poskytuje rychlou a jednoznačnou informaci ve chvíli, kdy je orientace nejdůležitější.

Galerie produktu











Technické parametry

Napájení	220-240VAC, 50/60Hz
Příkon v běžném provozu	3W Max
Příkon v nouzovém režimu	1W Max
Baterie	LiFePO46. 4V 600mAh
Doba nabíjení	>=24H
Nouzová autonomie	>=3H
Teplota světla / CRI	5000K/Ra>70
Dohlednost	25M/30M
Testovací režim	AT/MT/DALI
Třída ochrany	Třída II
Krytí IP	IP20