Track systémy



LED Track svítidlo, 16W, 4000K, CRI93 vyzařovací úhel 36°

KOD PRODUKTU VRL-TL254-16-36R

LED Track svítidlo, 16W, 4000K, CRI93 vyzařovací úhel 36° je profesionální svítidlo z kategorie Track systémy. V katalogu Veralight jej doporučujeme pro projekty, kde je vedle výkonu důležitá také kvalita světla, provozní jistota a možnost sladit řešení s konkrétním prostorem. Profesionální řešení Veralight LED Track svítidlo, 16W, 4000K, CRI93 vyzařovací úhel 36° VRL-TL254-16-36R je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je vhodné pro přesné směrové nasvícení sortimentu, výloh, stěn a centrálních expozic v prodejnách, showroomech a hotelových interiérech. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 2700K/3000K/4000K/5000K Podání barev: CRI 80 Krytí: IP20 Optika: 36°/45°/60° Výkon: 16W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor. VRL-TL254-16-36RVRL-TL254-16-36R - detail produktu Vhodné použití Svítidlo je určené pro komerční a technické interiéry podle zvolené varianty. Před finálním výběrem vždy ověřujeme výšku montáže, charakter plochy, rozestupy svítidel, požadovanou teplotu světla, oslnění i způsob řízení. Díky tomu nevzniká pouze výpis parametrů, ale funkční světelná vrstva pro každodenní provoz. Technické provedení Produktový list uvádí dostupné výkonové, optické a montážní varianty. Konkrétní kombinaci vybíráme podle požadované intenzity, podání barev, prostředí a servisního přístupu. U projektů doporučujeme pracovat s přesnou variantou kódu, protože hodnoty se mohou lišit podle výkonu, teploty chromatičnosti nebo způsobu řízení. Parametry k ověření Technické parametryÚdaje vycházejí z aktuálního produktového listu výrobce. Konkrétní konfiguraci, výkon, optiku a řízení vždy potvrzujeme pro vybranou variantu a projekt.KódTL127-86-16WTL127-86-25WTL127-97-25WTL127-97-35WRozměry (mm)O86*198O97*210Montážní otvor (mm)-Příkon (W)16W25W35WJmenovité vstupní napětíAC220-240VVstupní napětíAC198-264VVstup LED modulu-Světelný zdrojCOBSDCM<5CCT(K) 2700K/3000K/4000K/5000KVolba CCT DIP přepínačem-Světelný tok (lm) ±5% CRI80 bílá1-CCTbez stmívání2000-22002950-33002950-33004000-4400stmívatelné-3-CCTbez stmívání-stmívatelné-Světelný tok (lm) ±5% CRI80 černá/Nickel Brushed1-CCTbez stmívání1900-21002800-30002700-31003650-4200stmívatelné-3-CCTbez stmívání-stmívatelné-CRI80Vyzařovací úhel (°)36°/45°/60°36°/60°UGR-LED driverexterníMožnost stmíváníneSenzornenouzové modulyneTřída ochranyClass IIKrytí IPIP20Mechanická odolnost IKIK03Povrchová úpravabílá Návrh a provoz Veralight pomůže s výběrem správné konfigurace, výpočtem osvětlení i návazností na montáž a servis. Pro přesné doporučení nám pošlete půdorys, výšku prostoru a informaci o provozu; připravíme řešení, které je příjemné pro lidi a dává smysl i technicky.

Galerie produktu







Technické parametry (1/2)

Kód			VRL-TL254-86-16W	VRL-TL254-86-25W	VRL-TL254-97-25W
Rozměry (mm)			O86*198		O97*210
Montážní otvor (mm)			-		
Příkon (W)			16W	25W	
Jmenovité vstupní napětí			AC220-240V		
Vstupní napětí			AC198-264V		
Vstup LED modulu			-		
Světelný zdroj			COB		
SDCM			<5		
CCT(K)			1-CCT: 2700K/3000K/4000K/5000K		
Volba CCT DIP přepínačem			-		
Světelný tok (lm) ±5% CRI80 bílá	1-CCT	bez stmívání	2000-2200	2950-3300	2950-3300
		stmívatelné	-		
	3-CCT	bez stmívání	-		
		stmívatelné	-		
Světelný tok (lm) ±5% CRI80 černá/Nickel Brushed	1-CCT	bez stmívání	1900-2100	2800-3000	2700-3100
		stmívatelné	-		
	3-CCT	bez stmívání	-		
		stmívatelné	-		
CRI			80		
Vyzařovací úhel (°)			36°/45°/60°		36°/60°
UGR			-		
LED driver			externí		
Možnost stmívání			ne		
Senzor			ne		
nouzové moduly			ne		
Třída ochrany			Třída ochrany II		
Krytí IP			IP20		
Mechanická odolnost IK			IK03		
Povrchová úprava			bílá RAL 9016/černá RAL9005/Nickel Brushed		
Materiál optiky			hliník		
Materiál těla			hliník		
Životnost (h)			50,000h		

Technické parametry (1/2) - pokračování

Zkouška žhavou smyčkou (°C)			750°C		
Provozní teplota(°C)			-20°C~40°C		
Skladovací teplota(°C)			-20°C~65°C		
Montáž			Track		

Technické parametry (2/2)

Kód			VRL-TL254-97-35W
Rozměry (mm)			
Montážní otvor (mm)			
Příkon (W)			35W
Jmenovité vstupní napětí			
Vstupní napětí			
Vstup LED modulu			
Světelný zdroj			
SDCM			
CCT(K)			
Volba CCT DIP přepínačem			
Světelný tok (lm) ±5% CRI80 bílá	1-CCT	bez stmívání	4000-4400
		stmívatelné	
	3-CCT	bez stmívání	
		stmívatelné	
Světelný tok (lm) ±5% CRI80 černá/Nickel Brushed	1-CCT	bez stmívání	3650-4200
		stmívatelné	
	3-CCT	bez stmívání	
		stmívatelné	
CRI			
Vyzařovací úhel (°)			
UGR			
LED driver			
Možnost stmívání			
Senzor			
nouzové moduly			
Třída ochrany			
Krytí IP			
Mechanická odolnost IK			
Povrchová úprava			
Materiál optiky			
Materiál těla			
Životnost (h)			

Technické parametry (2/2) - pokračování

Zkouška žhavou smyčkou (°C)			
Provozní teplota(°C)			
Skladovací teplota(°C)			
Montáž			