

Track systémy

LED Track svítidlo, 16W, 4000K, CRI93 vyzařovací úhel 36°

Kod: VRL-TL254-16-36R

Cena: Cena na dotaz

Poptávka



Prohlédnout v katalogu



W Výkon

16-35 W

K CCT

2700-5000 K

Ra CRI

80

IP Krytí

IP20

A Optika

36-60°



Popis produktu

Profesionální řešení Veralight LED Track svítidlo, 16W, 4000K, CRI93 vyzařovací úhel 36°
VRL-TL254-16-36R je svítidlo z profesionální produktové řady UPSHINE, vybrané pro katalog Veralight podle technických možností a použití v reálných projektech. Je vhodné pro přesné směrové nasvícení sortimentu, výloh, stěn a centrálních expozic v prodejnách, showroomech a hotelových interiérech. Produktový list uvádí varianty provedení, světelné parametry, rozměry a montážní možnosti. Díky tomu lze řešení přesně sladit s charakterem prostoru, výškou instalace i požadovanou atmosférou. Teplota světla: 2700K/3000K/4000K/5000K Podání barev: CRI 80 Krytí: IP20 Optika: 36°/45°/60° Výkon: 16W Potřebujete ověřit vhodnou konfiguraci? Připravíme doporučení svítidla, počtu kusů i způsobu řízení pro konkrétní prostor. VRL-TL254-16-36RVRL-TL254-16-36R - detail produktu

Technicke parametry

Kód			TL127-86-16W	TL127-86-25W	TL127-97-25W	TL127-97-35W						
Rozměry (mm)			O86*198		O97*210							
Montážní otvor (mm)			-									
Příkon (W)			16W	25W		35W						
Jmenovité vstupní napětí			AC220-240V									
Vstupní napětí			AC198-264V									
Vstup LED modulu			-									
Světelný zdroj			COB									
SDCM			<5									
CCT(K)			1-CCT: 2700K/3000K/4000K/5000K									
Volba CCT DIP přepínačem			-									
Světelný tok (lm) 1-CCT ±5% CRI80 bílá		bez stmívání	2000-2200	2950-3300	2950-3300	4000-4400						
		stmívatelné	-									
	3-CCT	bez stmívání	-									
		stmívatelné	-									
Světelný tok (lm) 1-CCT ±5% CRI80 černá/Nickel Brushed		bez stmívání	1900-2100	2800-3000	2700-3100	3650-4200						
		stmívatelné	-									
	3-CCT	bez stmívání	-									
		stmívatelné	-									
CRI			80									
Vyzařovací úhel (°)			36°/45°/60°		36°/60°							
UGR			-									

Technicke parametry - pokračovani

LED driver			externí									
Možnost stmívání			ne									
Senzor			ne									
nouzové moduly			ne									
Třída ochrany			Class II									
Krytí IP			IP20									
Mechanická odolnost IK			IK03									
Povrchová úprava			bilá RAL 9016/černá RAL9005/Nicel Brushed									
Materiál optiky			hliník									
Materiál těla			hliník									
Lifetime (hr)			50,000h									
Zkouška žhavicí smyčkou (°C)			750°C									
Provozní teplota(°C)			-20°C~40°C									
Skladovací teplota(°C)			-20°C~65°C									
Montáž			Track									
Kód	Rozměry (mm)			Size(mm)	Hmotnost produktu(Kg)		Hmotnost balení(Kg)		Rozměr kartonu(cm)	Qty/ CTN	20GP (pcs)	40HQ (pcs)
	A	B	C D		Čistá hmotnost/ks	Hrubá hmotnost/ks	Čistá hmotnost/karton	Hrubá hmotnost/karton				
TL127-86	O86	198	119 15	8 O86*198	0.44	0.66	5.28	8.82	54*44.5*22.5	12	6000	13860
TL127-97	O97	210	135 15	8 O97*210	0.56	0.81	6.72	10.70	54.5*46*25.5	12	4608	12000
Celkový příkon zátěže		16W	25W	35W								
Výstup	Jmenovitý výstupní proud	400mA	600mA	850mA								
	Rozsah vstupního napětí	DC10-42V										
	Regulace linky	±5%										
	Doba náběhu	<=0.5S										
	Index blikání	<10%										
Vstup	Jmenovité vstupní napětí	AC220-240V										
	Vstupní napětí	AC198-264V										
	Frekvence	50/60HZ										
	Jmenovitý vstupní proud	<=0.1A	0.14A	0.2A								
	Vstupní proud	<=0.11A	0.15A	0.21A								

Technicke parametry - pokračovani

	Účinník	0.88	0.9	0.9								
	THD	<20% @230V										
	Účinnost	>=85%	>=87%	>=87%								
	Příkon naprázdno	<0.5W										
Ochrana	Ochrana proti zkratu	splňuje										
	Ochrana proti přepětí	splňuje										
	Ochrana proti přehřátí	splňuje										
Bezpečnost a EMC	Účinník	I/P-O/P: 3.75KVac, <5mA 60S										
	Izolační odpor	I/P-O/P: 500VDC, >=4M ?										
	Surge	IEC/EN61000-4-5 (EC/EN61000-4-5 P<25W; L-N:500V P>=25W L-N:1KV)										
	EMC emise	EN55015, EN61000-3-2										
	EMC odolnost	EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547										

Galerie produktu

